



## Rostumwandler

Neutralisiert und stabilisiert Eisenoxide. Wandelt Rost in eine unlösliche Schicht.

Anwendungsbereich: Der Rost wird chemisch aufgelöst und es bildet sich eine unlösliche blau-schwarze Schutzschicht. Neutralisiert und stabilisiert Eisenoxide.

Eigenschaften:

- wandelt Rost chemisch um
- schützt vor neuer Korrosion
- für innen und außen
- schnelle Reaktions-/ Trocknungszeit: 3 Stunden
- auch auf feuchten Untergründen
- kennzeichnungsfrei
- nicht toxisch, enthält keine Schwermetalle
- überlackierbar mit allen gebräuchlichen Lacksystemen
- überspachtelbar mit Polyester und Exoxydspachteln

Technische Daten: Rohstoffbasis: Tannin

Ansatzverhältnis: unverdünnt

Verbrauch: 250ml für bis zu 6m<sup>2</sup>

Verarbeitung: Oberfläche von losem Rost und Lackresten befreien. Öl oder Wachsreste mittels SE-1 Anlauger oder Anlauger 2.0 entfernen. Salzhaltige Oberflächen mit Wasser abwaschen.

Ein einmaliger dünner Auftrag mittels mitgeliefertem Pinsel reicht aus. Trocknungs-/ Reaktionszeit 3 Stunden. Die Oberfläche wird blau-schwarz und kann nach der Reaktionszeit mit allen handelsüblichen Systemen überspachtelt und überlackiert werden.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Weitere Informationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt, zur PSA und möglichen Gefahren entnehmen sie bitte dem frei verfügbaren Sicherheitsdatenblatt.

Kennzeichnung: Kennzeichnungsfrei

Lagerfähigkeit: Kühl, dunkel und trocken lagern, kein Frost, keine direkte Sonneneinstrahlung (min. 5 – max. 30°C).

Sonstiges: Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

**Generell ist an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit zu überprüfen.**

Gebindegrößen: Flasche à 250 ml mit Pinsel