



Geiger Chemie GmbH

Jahnstrasse 46 - 78234 Engen
 Telefon (07733) 99 31-0 - Fax (07733) 99 31-30
 E-Mail: info@geiger-chemie.de

Nr. 27 Anti Graffity Schutzlack Nr. 32 Anti Graffity 2K matt

Ausschreibungstext

Geiger Anti Graffity Schutzlack + 2K matt auf gestrichenen Flächen wie Fassaden-, Beton-, Putzuntergründe und Vollwärmeschutz

Pos.		Einzelpreis pro m ²	Gesamtpreis
01	Untergrundvorbehandlung (bei verschmutzten Flächen)		
01.01	Mit Geiger Fassadenreiniger (1:5 verdünnt) Flächen reinigen und mit klarem Wasser nachwaschen. Material: ca. 20 ml / m² á € / Liter Lohn: 1,5 min / m² á € / min Gesamtfläche: m ² á		
02	Geiger Anti Graffity Schutzlack Auftrag		
	Die zu behandelnde Fläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Untergrundtemperatur sollte zwischen 5 und max. 30 Grad/C betragen. Nur bei trockenem Wetter beschichten. Verarbeitungsrichtlinien laut Herstellerangaben sind einzuhalten.		
02.01	Fläche 2 x mit Geiger Anti Graffity Schutzlack beschichten. Zwischentrocknung muss erfolgen (Trocknung bis Film klar aufgetrocknet ist). Anti Graffity Schutzlack sollte bevorzugt gespritzt (auch Airless) oder gewalzt (Karakul/Mohairlackierwalze) werden. Gesamtauftragsmenge: 250 ml / m² á € / Liter Lohn: 2 x 2 min / Beschichtungsgang Gesamt: 4 min / m² á € / min Gesamtfläche: m ² á		
	Gesamtangebotspreis		